



## BOLETIM TÉCNICO

PINTALIT  
CÓDIGO: BT-LAB-005  
FOLHA: 1  
REVISÃO: 03  
DATA: 11/08/2025

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

**Elit Pintalit** é uma tinta de acabamento fosco, de fácil aplicação para áreas internas e excelente rendimento, durabilidade, ação antimoho e ótima cobertura.

**Indicação:** indicada para superfícies tais como: reboco, massa corrida, texturas, gesso e áreas já pintadas anteriormente.

#### COMPOSIÇÃO:

Emulsão acrílica estirenada, cargas minerais inertes, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos orgânicos e inorgânicos, espessantes acrílicos, coalescentes, tensoativos etoxilados e carboxilados, microbicidas não mercuriais, água e outros aditivos.

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

**Densidade:** 1,25 a 1,35 g/cm<sup>3</sup>

**Ph:** 9,0 a 9,5

**Viscosidade:** 90 – 100 KU

**VOC (compostos orgânicos voláteis):** 0 – 5 g/L

### APLICAÇÃO

Antes de iniciar a pintura, leia atentamente as informações do produto na embalagem.

1. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivo.
3. Não interrompa a aplicação no meio da superfície.
4. Respeitar os intervalos de repintura.
5. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
6. Para melhor acabamento aplique de 2 a 5 demãos.

**OBS.:** As cores com tonalidades amarelas ou vermelhas podem sofrer leve desbotamento em áreas com grande incidência de sol.



## BOLETIM TÉCNICO

PINTALIT  
CÓDIGO: BT-LAB-005  
FOLHA: 2  
REVISÃO: 03  
DATA: 11/08/2025

### INSTRUÇÕES DE USO

- 1. Aplicação:** Rolo de lã e/ou trincha de pintura de boa qualidade.
- 2. Intervalo entre Demãos:** 2 a 3 horas.
- 3. Diluição:** até 20%.
- 4. Diluente:** Água potável.
- 5. Número de Demãos:** 2 a 5 demãos.
- 6. Secagem\*:**
  - **Ao toque:** 30 minutos.
  - **Ao manuseio:** 3 horas.
  - **Secagem Final:** 8 horas.
- 7. Acabamento:** Fosco.

\*De acordo com as condições climáticas, o tempo de secagem ao toque pode variar. A secagem deste produto conforme instruções da embalagem é obtida em condições adequadas de temperaturas e umidade, próximos de 25 °C e umidade relativa próxima de 60%.

### PREPARO

Para a aplicação de **Elit Pintalit**, as superfícies devem estar totalmente limpas e secas, isentas de sujeira, umidade, óleos, pó, pinturas velhas, ferrugem, partes soltas ou agentes capazes de comprometer a qualidade do produto e seu acabamento. Para melhor resultado na aplicação da tinta, verifique as instruções:

**Superfícies com manchas de gordura, óleo ou graxa:** Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem total antes da aplicação do produto.

**Superfícies com fungos ou bolor:** Lavar a superfície com cloro e água, misturando as soluções em partes iguais. Deixar agir por 15 minutos, em seguida enxaguar com água limpa e aguardar secagem total antes da aplicação do produto.

**Superfícies fracas (reboco fraco, caiação e pintura desbotada):** Raspar, lixar e/ou escovar até completa remoção, em seguida aplique Elit Fundo Preparador de Paredes para torná-las firmes.



## BOLETIM TÉCNICO

PINTALIT  
CÓDIGO: BT-LAB-005  
FOLHA: 3  
REVISÃO: 03  
DATA: 11/08/2025

**Superfícies de cimento queimado:** Aplicar solução de ácido muriático (2 partes de água para 1 parte de ácido muriático), deixar agir por 30 minutos, enxaguar com água limpa em abundância e aguardar a secagem final para aplicação da Elit Pintalit.

**Superfícies com pequenas imperfeições:** Corrigir com Argalit Massa Corrida (áreas internas) e/ou Argalit Massa Acrílica (áreas internas e externas).

**Superfícies novas (cimento novo não queimado, argamassa de cimento, reboco e concreto novo):** Aguarde a secagem e a cura completa do substrato por 28 dias. Após o tempo de cura, aplicar Elit Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento.

### RENDIMENTO

- **Galão 3,0L:** até 17m<sup>2</sup> acabados.
- **Galão 3,6L:** até 20m<sup>2</sup> acabados.
- **Lata 15,0L:** até 83m<sup>2</sup> acabados.
- **Lata 18,0L:** até 100m<sup>2</sup> acabados.

**OBS.:** o rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparo da superfície, umidade do ar, temperatura e condições climáticas, conhecimento e prática do aplicador e/ou profissional entre outras variáveis. Recomendada a aplicação de 2 a 5 demãos.

### PRECAUÇÕES

Pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para os organismos aquáticos. Mantenha fora do alcance das crianças. Evite inalar o vapor. Evite a liberação para o meio ambiente. Use luvas de proteção. **Em caso de contato com a pele:** Lave com água e sabão em abundância. Retire a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. **Em caso de irritação ou erupção cutânea:** Consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou rótulo. Armazenamento: Não é aplicável. Disposição: Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Antes e durante a aplicação a tinta deve ser homogeneizada, mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10°C ou superior a 35°C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Caso haja qualquer dúvida



## BOLETIM TÉCNICO

PINTALIT  
CÓDIGO: BT-LAB-005  
FOLHA: 4  
REVISÃO: 03  
DATA: 11/08/2025

entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27) 2122-0444. Telefone para Emergências: 0800 014 8110 - CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica).

### QUALIDADE E DESEMPENHO

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e mantém as suas características desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como de fatores externos, tais como: conhecimentos técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.

A cor demonstrada no catálogo e leque apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por tratar-se de impressão em papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.

### REGULAMENTAÇÃO

Este produto atende conforme **ABNT NBR 15079** e está classificado conforme **NBR ABNT 11702 - Tipo 4.5.1**.

### VALIDADE

A **Elit Pintalit** tem sua validade expressa em 36 meses a partir da data de fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado. A garantia é constituída desde que o usuário siga todas as instruções de preparo de superfície, diluição do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número do lote de fabricação e restringindo à reposição dos produtos.

**QUÍMICO RESPONSÁVEL:**  
CRQ: 213000476 – 21ª Região.